

プリンタ認証登録手順書 NFC 接続（オンデマンド）

PW2NX

対象プリンタを NFC 接続（オンデマンド）で SATO Online Services に接続します。
操作パネルの電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。
プリンタ画面の上部に初期値 **SOS** が表示されていますが、SATO Online Services とまだ接続できていません。対象プリンタと利用アカウントを紐付けする、以下の設定を行ってください。




※重要※

ご利用のファームウェアのバージョンが古い場合、SOS マークが表示されず SOS 接続がご利用になれません。お手数ですが SOS 専用窓口(0120-951-301)までお問合せ下さい。

プリンタの SOS 設定

1. 操作パネルの電源ボタンを LED が青色に点灯するまで押して、プリンタの電源を入れます。
2. プリンタのメニューから[通信設定]⇒ [オンラインサービス]⇒ [SOS モード]の順に選択し、SOS モードが“NFC 接続”であることを確認します



3. SOS Smart App へログインし、プリンタ[認証登録]⇒[QR/NFC]接続を選択します
この際ご利用のスマートフォンの NFC 機能が有効であることを確認下さい。





4. QR/NFC 接続画面を表示した状態でプリンタの NFC をタッチします。NFC は下図の赤丸部分に搭載されています。



5. NFC 読取が完了すると画面が遷移するので、SOS Smart App で機器名、設置場所を入力し追加ボタンをタップします。（QR コード接続と異なり、アソシエーションコードは空欄のままでも問題ありません。）

SOS サブ会社
Benjamin Dehaan

2. アソシエーションコード QR

プリンタの画面に表示されているアソシエーションコードを入力してください。
またはQRコードを読み込んでください。

3. 機器名

4. 設置場所

追加

6. 以下の URL から SATO Online Services にログインし、機器一覧にプリンタ情報が表示されれば完了です。
<https://www.sato-sos.com/> ⇒ SOS ログイン

| シリアル番号 | 設置場所 | モデル名 | ヘッド使用率 | センドバック | 最終更新日 | 機器名 | 接続タイプ | ステータス |
|----------|------|--------------|--------|--------|---------------------|----------|------------|-------|
| 4C031530 | 名古屋店 | CL4NX 609dpi | 4.2 % | 利用中 | 2018-09-04 15:33:14 | 4C031530 | QR/NFC接続機器 | |

※プリンタ認証登録完了後は消耗部品の予防保守を実現するため Daily Checkup をぜひ実施下さい。

詳細につきましては SOS Smart App マニュアルを参照下さい

https://www.sato-sos.com/support/sos_usermanual_mobile.pdf



以上で、設定は完了しました。

詳細は、以下の URL より SOS 利用マニュアルをご参照ください。

https://www.sato-sos.com/support/sos_usermanual_pw208nx.pdf